Модель T300E

Модель X300W

до 3,6 м

мощность 6-30 кВт

3 степени нагрева

3 ГОДА ГАРАНТИЯ

3 скорости потока

горизонтальная/ вертикальная установка

управление: клавишный пульт

Назначение

- Склады.
- Офисные центры и торговые центры.
- Производственные помещения и гипермаркеты.

Технические особенности

- Безынерционные стич-элементы, обеспечивающие моментальный нагрев.
- Нагревательные элементы располагаются на входе, поэтому воздух выходит из завесы беспрепятственно и мощность воздушного потока не уменьшается.
- Крыльчатки вентиляторов установлены только на подшипниках качения, что уменьшает шум при работе завесы и приводит к увеличению срока ее службы.
- Надежная защита от коррозии благодаря корпусу из оцинкованной стали, покрытому полимерной краской, либо из нержавеющей стали.
- Терморегулятор в комплекте.
- Встроенная защита от перегрева.
- Режим работы без нагрева у всех моделей.

Габаритные размеры и характеристики потока

T300E



X300W



Доступные цвета

- белый (White)
- черный (Black)
- нержавеющая сталь (Techno)
- неокрашенная оцинкованная сталь (Zinc)

Характеристики T300A

	Тип	Габариты ШхГхВ, (мм)	Расход воздуха, (м³/ч)	Длина струи воздуха, (м)*	Напряжение сети, (В)	Скорость потока воздуха, (м/с)*	Уровень шума на расстоянии 5 м, (дБ)	Мощность двигателя, (Вт)	Вес нетто, (кг)
T300A10		1000x239x226	2100	3,6	220	9,3	57	180	12,4
T300A15		1510x239x226	3100	3,6	220	9,3	58	250	17
T300A20		2000x239x226	4200	3,6	220	9,3	59	360	24,7

Характеристики T300E

	Тип	Габариты ШхГхВ, (мм)	Мощность, (кВт)	Расход воздуха, ($м^3$/ч)	Длина струи воздуха, (м)*	Δt на выходе из завесы, (°C)**	Напряжение сети, (В)	Скорость потока воздуха, (м/с)*	Уровень шума на расстоянии 5 м, (дБ)	Вес нетто, (кг)
T306E10		1000x239x226	0/2,0/4,0/6,0	1900	3,6	10/15	220/380	9,3	58	13
T309E10			0/4,0/6,0/10,0			15/22	380			13,6
T309E15		1510x239x226	0/3,5/5,5/9	2800	3,6	10/15	380	9,3	59	17,5
T314E15			0/7,0/14,0			15/22	380			18,3
T312E20		2000x239x226	0/4,0/8,0/12,0	3800	3,6	10/15	380	9,3	60	25,5
T318E20			0/8,0/16,0			15/22	380			26,1

Характеристики X300W

	Тип	Габариты ШхГхВ, (мм)	Мощность (кВт), t воды 95/70°C	Расход воздуха, ($м^3$/ч)	Расход воды (л/с)	Диаметр патрубков	Длина струи воздуха, (м)*	Δt на выходе из завесы, (°C)**	Напряжение сети, (В)	Скорость потока воздуха, (м/с)*	Уровень шума на расстоянии 5 м, (дБ)	Вес нетто, (кг)
X315W10		1000x260x230	15	2100	0,14	3/4"	3,6	21,8/27	220	8,5	58	13,9
X322W15		1500x260x230	22	2800	0,21	3/4"	3,6	21,8/27	220	8,5	59	13,9
X330W20		2000x260x230	30	4200	0,29	3/4"	3,6	21,8/27	220	8,5	61	28,1

Характеристики X300W при температуре воздуха +15 °C

	Тип	Расход воздуха max/min, ($м^3$)	Температура воды на входе/выходе, (°C)	Тепловая мощность max/min, (кВТ)***	Δt max/min, (°C)***	Расход воды max/min, (л/с)***
X315W10		2100/1250	150/70	16,8/12,5	26/32	0,05/0,04
			130/70	16/11,9	25/30	0,06/0,05
			105/70	15,1/11,3	24/29	0,1/0,08
			95 /70	14,7/11	23/28	0,14/0,1
			80/60	12/9	19/23	0,14/0,11
			60/40	6,6/4,9	10/12	0,08/0,06
X322W15		2800/1750	150/70	25,3/20,2	27/33	0,08/0,06
			130/70	24,2/19,3	26/31	0,1/0,08
			105/70	22,8/18,2	25/30	0,15/0,12
			95 /70	22,2/17,8	24/29	0,21/0,17
			80/60	18,1/14,5	20/24	0,22/0,17
			60/40	10/8	11/13	0,12/0,1
X330W20		4200/2500	150/70	33,5/25	26/32	0,1/0,07
			130/70	32/23,9	25/31	0,13/0,09
			105/70	30,2/22,5	24/29	0,21/0,15
			95 /70	29,4/21,9	23/28	0,28/0,21
			80/60	24/17,9	19/23	0,29/0,21
			60/40	13,2/9,9	10/13	0,16/0,12

* Максимальный показатель при нормальных условиях (SATP). Для водяных завес – при t воды 95/70°C.
** Показатель при максимальной мощности для скоростей max/min.